

Ref. MPH 01EMZ2125PX

Marque: Type:

**EVADIS ESSUIE MAINS PLIES Z** 



# **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur **BLANC** pure ouate de cellulose

17,00g / m<sup>2</sup> Grammage par pli

Nombre de plis 2 Gaufrage DESL 30 pt Nombre de formats 150 Perforation

COMPOSITION



**NORME** 

496,80cm<sup>2</sup>

Conforme à la norme XP Q34-100

Origine France **Ecolabel** 05/03/10

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Surface / Feuille

Contact alimentaire Oui 11.08 % Allongement longitudinal **Traitement WS** Oui Résistance sens traction 25,45 N / 50 mm

Coefficient d'absorption 4,30 g/g Résistance sens traction - humide 4,59 N / 50 mm

11,48 N / 50 mm Résistance sens travers

2,05 N / 50 mm Absorption / feuille 8,60 g Résistance sens travers - humide

Taux de blancheur 83,00 % ± 2% Azurant optique NO/NON

Taux de cendre 0.4 %

Référence douanière : 48189090

**INFOS COMMERCIALES** Nombre de formats par unité de vente : 3.750,00

**Utilisation:** Présentation:

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z

allie perfomance et économies

Recommandation:

A utiliser avec les distributeurs pratiques et fiables 01DE5341 et 01DE1041

# Bénéfices client :

2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

# **CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Туре	CARTON	KRAFT	
Quantité <b>UC</b>	25	1	
Poids kg	6,33		
Longueur cm	60,00	21,60	
		0.00	

Poids kg	6,33		
ongueur cm	60,00	21,60	
argeur cm	40,00	8,00	
lauteur cm	23,00	13,50	
Code FAN	3378921247222		

# **PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	9
UV par palette	36
Hauteur palette en m	2,22
Volume UV en m3	0,0552



Les informations ci-dessus sont données à titre